

## Основные параметры

### Описание

Отрезной круг на бакелитовой связке из абразивных материалов премиального качества для резки нержавеющей, высокоуглеродистой, легированной стали и т.д.

Категория продукции	Отрезной круг (Бакелитовая связка)
Режим работы	Сухая резка
ТН ВЭД	6804.22
Наименование продукции	Отрезной круг SUNTEK ZIRCONIA
Артикул	126042
ISO тип	41
Размер	Диаметр 125 мм x 1мм x внутреннее отв. 22 мм
Обороты (макс.)	Макс 22 000 об.\мин (132 м\с)
Предел прочности	25 кг\см <sup>2</sup> (ISO180\294)
ТБ	Нарушение техники безопасности при работе с отрезными кругами может привести к серьезным травмам оператора и окружающих. Использовать с защитными экранами и защитным оборудованием.



### Спецификация (EN обозначения)

Абразивный минерал	Оксид алюминия, Цирконат алюминия
Зерно	F60 (основное)
Связка	Бакелитовая, армированная

Этикетка	Абразивный минерал		Зерно	Твердость	Структура	Связка
	Оксид алюминия	Цирконат алюминия	Градация F	-	-	Бакелитовая, армированная
Сокращения на маркировке	<b>A</b>	<b>Z</b>	<b>60</b>	-	-	<b>BF</b>

### Рекомендации по применению

Применение	Резка нержавеющей стали (INOX), высокоуглеродистой стали, цветных металлов
Оборудование машинки любой мощности	Ручные (портативные) электрические углошлифовальные Ручные (портативные) пневматические углошлифовальные
Преимущества	Ультра-высокая скорость резки Ровный тонкий рез Комфортная работа при пониженном уровне шума Высокая износостойчивость, подтвержденная тестами (ISO180/294, ASTM D256 Standard) Стабильность технических характеристик во время работы Многофункциональность при работе с металлом